


## Juka York 385/90/200 DP

Chladicí vitrína přístěnná posuv. dveře



### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné dveře s šedým rámem
- dvojitá izolační skla
- nástříkový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- bez zabudovaného agregátu (chladičí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plně nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty



## Chladicí vitrína přístěnná, posuvné dveře, bez agregátu

Hloubka vitríny 87,5 cm, DP: posuvné dveře s šedým rámem

### NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory
- odtávací tyč pod výparníkem
- celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně
- snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- lakované police
- nerezové police
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso)
- tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic
- plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly
- hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

Design a materiál	
Počet a typ dveří	6 posuvné prosklené dveře
Počet a typ polic	5 nastavitelné
Nožky / nohy	Nastavitelných Nožek
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Vnitřní osvětlení	LED

Parametry a obsah		
Výstavní plocha	m <sup>2</sup>	12.9
Teplotní rozsah	°C	+2 až +8
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	750 / 680
Hrubý / čistý objem	l	

Výkon a spotřeba		
Denní spotřeba	kWh/24h	6.8
Roční spotřeba	kWh/rok	2482
Příkon	W	1640
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	50

Chlazení a funkce	
Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Termometr	Ano

Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	3750 x 665 x 1550
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	3850 x 875 x 2000
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	4000 x 1050 x 2200
Přepravní kontejner	40 ks	4 stop