


Juka York 385/70/200 DP

Chladicí vitrína přístěnná, posuv. dveře



Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné dveře s šedým rámem
- nástříkový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- dvojitá izolační skla
- bez zabudovaného agregátu (chladičí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m²
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plně nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty



Chladicí vitrína přístěnná, posuvné dveře, bez agregátu

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop

- nízkoenergetické ventilátory
- odtávací tyč pod výparníkem
- celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně
- snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- lakované police
- nerezové police
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso)
- tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic
- plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly
- hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

Design a materiál

Počet a typ dveří 6 posuvné prosklené dveře

Parametry a obsah

Výstavní plocha m² 8.7

Výkon a spotřeba

Denní spotřeba kWh/24h 6.47

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba			
Počet a typ polic	5 nastavitelné	Teplotní rozsah	°C	+2 až +8	Roční spotřeba	kWh/rok	2362
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	Klimatická třída		3	Příkon	W	1640
Exteriér	Výběr barev	Hrubá / čistá váha	kg	670 / 600	Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Interiér	Práškově lakovaná ocel	Hrubý / čistý objem	l		Hlučnost	dB(A)	48
Vnitřní osvětlení	LED						
Chlazení a funkce		Rozměry					
Typ ovládání	Elektronické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	3750 x 480 x 1550			
Typ chlazení	Ventilované	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	3850 x 680 x 2000			
Typ odtávání	Automatické	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	4000 x 850 x 2200			
Termometr	Ano	Přepravní kontejner	40 ks	4 stop			