


Juka York 160/90/200 DU

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře



Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- verze s křídlovými dveřmi
- dvojitá izolační skla
- nástříkový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- bez zabudovaného agregátu (chladičí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty



Chladicí vitrína přístěnná, křídlové dveře, bez agregátu

Hloubka vitríny 87,5 cm, DU: křídlové dveře s šedým rámem

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory
- odtávací tyč pod výparníkem
- celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně
- snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- lakované police
- nerezové police
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso)
- tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic
- plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly
- hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ dveří	2 křídlové prosklené dveře	Výstavní plocha	m ² 5.1	Denní spotřeba	kWh/24h 3.13
Počet a typ polic	5 nastavitelné	Teplotní rozsah	°C +2 až +8	Roční spotřeba	kWh/rok 1142
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	Klimatická třída	3	Příkon	W 680
Exteriér	Výběr barev	Hrubá / čistá váha	kg 500 / 450	Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Interiér	Práškově lakovaná ocel	Hrubý / čistý objem	l	Hlučnost	dB(A) 48
Vnitřní osvětlení	LED				
		Chlazení a funkce		Rozměry	
		Typ ovládání	Elektronické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 1500 x 665 x 1550
		Typ chlazení	Ventilované	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 1600 x 875 x 2000
		Typ odtávání	Automatické	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 1750 x 1050 x 2200
		Termometr	Ano	Přepravní kontejner 40 stop	ks 13