

TEFCOLD UD2-3

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 2 zásuvky



Vlastnosti produktu

- dvě zásuvky s individuálním přepínáním chlazení /mrazení
- snadná přepínání mezi chlazením a mrazením
- maximalizovaný úložný prostor
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- automatické odmrazování
- velký úložný prostor
- maximální nosnost zásuvky: 60 kg
- maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg



Z chlazení na mrazení
stisknutím jednoho
tlačítka



Zásuvky GN3/1

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s dvěma zásuvkami

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s dvěma zásuvkami v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

Design a materiál		
Zásuvky	ks	2
Kolečka	4 kolečka, 2 s brzdou	
Exteriér	Nerezová ocel SS304	
Interiér	Nerezová ocel SS304	

Parametry a obsah		
Kapacita GN	ks	6
Teplotní rozsah	°C	-21 až -18 / +1 až +4
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	154 / 131
Hrubý / čistý objem	l	265 / 154

Výkon a spotřeba		
Denní spotřeba	kWh/24h	3.88
Roční spotřeba	kWh/rok	1416
Příkon	W	540
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	54

Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	140
Termometr		Ano

Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1000 x 565 x 470
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1230 x 700 x 865
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1310 x 770 x 1000
Přepravní kontejner 40 stop	ks	48