



TEFCOLD FSC 1380

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- reklamní panel s LED osvětlením
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem



Pevné madlo



Zámek

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi
(náhrada za NORDline USS 374 DTKLY)

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba		
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	Teplotní rozsah	°C	+2 až +10	Energetická třída	D
Tvrzené sklo	Ano	Klimatická třída		4	Denní spotřeba	kWh/24h 2.25
Změna otevírání dveří	Ano	Hrubá / čistá váha	kg	87 / 82	Roční spotřeba	kWh/rok 821
Počet a typ polic	5 roštové police bílé	Hrubý / čistý objem	l	372 / 347	Příkon	W 295
Barva polic	Bílá	Chlazení a funkce		Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Rozměr polic	498 x 405 mm	Typ ovládání		Mechanické	Hlučnost	dB(A) 45
Maximální zatížení polic	kg/m ² 196	Typ chlazení		S pomocným ventilátorem	Rozměry	
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru D	Typ odtávání		Automatické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 470 x 440 x 1555
Světelná nástavba - typ světla	LED studená bílá	Typ chladiwa		R600a	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 595 x 640 x 1980
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	Množství chladiwa	g	80	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 680 x 710 x 2080
Kolečka	2 pojezdové válečky	Termometr		Ano	Převážný kontejner 40 stop	ks 54
Exteriér	Bílá					
Interiér	ABS					
Vnitřní osvětlení	LED					
Zámek	Ano					