


## Juka York 385/80/200

Chladicí vitrina přístěnná, bez agr.



### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- otevřená s noční roletou
- bez zabudovaného agregátu (chladičí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- nástříkový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m<sup>2</sup>
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty



Chladicí vitrina přístěnná bez agregátu, hloubka 77,5 cm

### NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop

- nízkoenergetické ventilátory
- odtávací tyč pod výparníkem
- celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně
- snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- lakované police
- nerezové police
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso)
- tyče a háky na uzieniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic
- plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly
- hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

### Design a materiál

Night Curtain	Ano
Počet a typ polic	5 nastavitelné

### Parametry a obsah

Výstavní plocha	m <sup>2</sup>	10.2
Teplotní rozsah	°C	+2 až +8

### Výkon a spotřeba

Denní spotřeba	kWh/24h	7.33
Roční spotřeba	kWh/rok	2675

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	Klimatická třída	3	Příkon	W 1670
Exteriér	Výběr barev	Hrubá / čistá váha	kg 680 / 600	Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Interiér	Práškově lakovaná ocel	Hrubý / čistý objem	l	Hlučnost	dB(A) 49
Vnitřní osvětlení	LED	<b>Chlazení a funkce</b>		<b>Rozměry</b>	
		Typ ovládání	Elektronické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 3750 x 635 x 1550
		Typ chlazení	Ventilované	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 3850 x 775 x 2000
		Typ odtávání	Automatické	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 4000 x 950 x 2200
		Termometr	Ano	Přepravní kontejner 40 stop	ks 6