

Juka Biscotti 24

Distributor zmrzliny

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- opláštění MDF
- LED osvětlení - barva bílá teplá
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- noční roleta
- kolečka
- čelní a boční vyhřívaná skla - stříbrný sítotisk
- model BT 24 - spojeny 2 modely BT 12 - 2 nezávislé chladicí okruhy
- GN nejsou součástí
- nerezová odkládací plocha
- maximální teplota okolí +30 °C a vlhkost 55 %



Distributor zmrzliny, kapacita 24 gastronádob.

Na objednávku:

verze bez opláštění - sleva 4 % z doporučené ceny

bez příplatku: LED osvětlení - barva bílá chladná

gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)

podsvětlený čelní panel

odkládací deska žula

oplach kleští

jiné barevné provedení RAL

Design a materiál		Parametry a obsah			Výkon a spotřeba		
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	Výstavní plocha	m ²	1.39	Energetická třída	E	
Kolečka	Kolečka	Teplotní rozsah	°C	-22 až -12	Denní spotřeba	kWh/24h	36
Exteriér	Výběr barev	Klimatická třída	4		Roční spotřeba	kWh/rok	13140
Interiér	Nerezová ocel	Hrubá / čistá váha	kg	450 / 400	Příkon	W	6670
Vnitřní osvětlení	LED	Hrubý / čistý objem	l	320 / 155	Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
		Chlazení a funkce			Rozměry		
		Typ ovládání	Elektronické		Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2200 x 730 x
		Typ chlazení	Ventilované		Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2260 x 1196 x 1354
		Typ odtávání	Automatické, horkými parami		Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2400 x 1300 x 1500
		Hlučnost		dB(A)		55	

Parametry a obsah		
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	2 x 2 x 120
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba		
Převodní kontejner 40 stop	ks	5